

LED pásek 8K-WP-K-0960-24V

Ref. KWP-8K-0960-24

Ref. arch 8K-WP-K-0960-24V

KLUŠ Inspiring Solutions



- CRI 90+
- Skvělé zobrazování barev se současnou regulací jasu
- Plynulé nastavení jasu
- Světelnou linii lze získat u většiny profilů KLUŠ a krytem LIGER
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

DALŠÍ INFORMACE

- VAROVÁNÍ! LED pásky s krytím IP65 s použitím silikonového rukávu připravuje na velikost uvedenou zákazníkem pouze společnost KLUŠ - pokud ji přestříhnete sami, páska se odlepi, což bude mít za následek ztrátu záruky
- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	9.6 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Výška [H]	4 mm
Šířka [W]	10 mm
Dělitelnost [C]	50 mm
Počet LED na 1 m	140
Počet LED v sekci řezu	7 ks
Vzdálenost mezi LED [D]	6.25 mm
Maximální délka napájení [L]	10 m
Spotřeba energie	10 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	84

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	1090 lm/m	113 lm/W	KWP-8K27-0960-24 8K-WP-K-27-0960-24V
3000 K	1125 lm/m	117 lm/W	KWP-8K30-0960-24 8K-WP-K-30-0960-24V
3500 K	1150 lm/m	119 lm/W	KWP-8K35-0960-24 8K-WP-K-35-0960-24V
4000 K	1195 lm/m	124 lm/W	KWP-8K40-0960-24 8K-WP-K-40-0960-24V
5000 K	1185 lm/m	123 lm/W	KWP-8K50-0960-24 8K-WP-K-50-0960-24V