

Difuzér DILENSO

Ref. B17173

Ref. arch 17173

NOVÝ



- Soustředí světelný tok (30° úhel)

ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a zaostření světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí


DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|----------------------|--|
| Barva |  čirý |
| Materiál | PC |
| Tvary | ploché (skrytá ve svítidle) |
| Světelná propustnost | 56 % |
| Šířka | 22 mm |

| | |
|---------|----------------------------|
| Délka | Ref |
| 1000 mm | B17173_1 17173_1 |
| 2005 mm | B17173_2 17173_2 |
| 3010 mm | B17173_3 17173_3 |

Difuzér DILENSO

Ref. B17173

Ref. arch 17173

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



GIZA-LL-T
A02479
Ref. arch C2479



GIZA-LL-UST
A02724N
Ref. arch C2724



DIPOKET
A01177
Ref. arch H1177



DIPOK-US
A01233
Ref. arch H1233