

Profil GIZA-LL-ZMG

Ref. A04501

Ref. arch C4501

IP20

- Schovaný světelný zdroj
- Bez prosvítání na spojích profilů
- Minimalistická forma
- Hladké stěny profilu
- Široká paleta příslušenství

ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- do povrchu nebo jako závěsné pomocí doporučeného příslušenství
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- použití speciálního blokátoru zabraňuje viditelnému prosvítání v místech připojení jednotlivých profilů
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance ± 1,5 mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
DILENSO	PC	56 %	čirý	B17173 17173
MUN-22	PC	86 %	mražený	B17042F 17042
LIGER-22	PC	62 %	mléčný	B17032M 17032V1
		39 %	černý	B17032C 17087
HS-22	PC	73 %	mléčný	B17011M 17011
		94 %	čirý	B17011T 17022

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
GIZA-LL-ZMG	ABS	stříbrná	C24467C02 24467
		černý	C24467C07 24468

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



BLOKER

4-14

C40707C02

Ref. arch 40707