


LED pásek K-0480-24V

Ref. K-27-0480-24

Ref. arch K-0480-24V



Dimensions: Šířka [W]: 8 mm | Maximální délka napájení [L]: 10 m | Dělitelnost [C]: 100 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 12.5 mm | Výška [H]: 1.6 mm



- CRI 90+
- Skvělé zobrazování barev se současnou regulací jasu
- Plynulé nastavení jasu
- Světelnou linii lze získat u většiny profilů KLUŠ a krytem LIGER

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	4.8 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	70
Počet LED v sekci řezu	7 ks
Spotřeba energie	5 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	84

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	554 lm/m	115 lm/W	K-27-0480-24 K-27-0480-24V
3000 K	572 lm/m	119 lm/W	K-30-0480-24 K-30-0480-24V
3500 K	583 lm/m	121 lm/W	K-35-0480-24 K-35-0480-24V
4000 K	607 lm/m	126 lm/W	K-40-0480-24 K-40-0480-24V
5000 K	601 lm/m	125 lm/W	K-50-0480-24 K-50-0480-24V