

Úhlová kabelová průchodka M16x1,5-L90

Ref. C28158C02

Ref. arch 42289



- Vedení kabelu podél svítidla
- Odolnost proti mechanickému poškození
- Odolnost proti teplotám
- Zvýšená chemická odolnost
- Velký variabilní upínací rozsah
- Velký variabilní upínací rozsah

ÚČEL PRODUKTU

- zavedení kabelů do objímky se zachováním vysoké těsnosti
- ochrana kabelů před poškozením izolace
- pro kabely s izolací a kruhovým průřezem a průměrem 4 - 10 mm

INSTALACE

- zasunutím do otvoru a dotažením kabelové průchodky klíčem velikosti 19

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PA	Stupeň krytí IP	66, 68
Barva	■ šedý	Výška	34 mm

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > DO PODLAH



HR-MAX

A01829

Ref. arch C1829

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > FASÁDNÍ



HR-OPTI

A01844

Ref. arch C1844

Úhlová kabelová průchodka M16x1,5-L90

Ref. C28158C02

Ref. arch 42289

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > DO ZEMĚ A FASÁD



HR-MAX

A01829+A01827+A01828

Ref. arch C1829+C1827+C1828



HR-OPTI

A01844+C28090N00

Ref. arch C1844+42121