

Napájecí záslepka OLEK-LUK

Ref. C28213C02

Ref. arch 42620



- K použití s polokulatým krytem
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu
- Příčné zavěšení na proutku nebo lanku
- Po instalaci lze svítidlo otáčet

ÚČEL PRODUKTU

- estetické provedení a ochrana vnitřku svítidla

INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí
- k tyči nebo lanku pomocí stavěcího šroubu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	ABS, nerezová ocel
Barva	■ šedý
Tvary	kulatý
Výška	28 mm
Šířka	16 mm
Maximální intenzita proudu	3.5 A

Ztráta napětí	0.35 V
Pracovní teplota	55°C
Nosnost	7.5 kg
Regulace úhlu svícení do	360°
Vedení proudu	ano

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



OLEK
A08505
Ref. arch B8505

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE

Napájecí záslepka OLEK-LUK


Ref. C28213C02

Ref. arch 42620




LINKA STALOWA

FI-1 1m
C24522N00
Ref. arch 1397




PRUT

FI-3 1m
42501



PRUT

100 PUSZ 1 m
42518



PRUT

FI-3 53 cm
C24528N00
Ref. arch 1528



LANKO

CU FI 0,95 mm
Z70240
Ref. arch 70240



PRUT

FI-3-ALU
C28196A01, C28196A07
Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529