

# Profil PIKO-O

Ref. A01167

Ref. arch C1167



- Kulatý průřez svítidla
- Minimální průměr průřezu
- Hladké povrchy profilu
- Možnost plynulé regulace úhlu svícení
- Malý poloměr ohybu:

## ÚČEL PRODUKTU

- dekorativní a funkční osvětlení


## INSTALACE

- jako závěsné, pomocí doporučeného příslušenství
- jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“

## DALŠÍ INFORMACE

- k zavěšení profilů s malými rozměry se doporučuje použít lanko s průměrem 0,5 mm
- standardní délky profilů a krytů Klus: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUS

## TECHNICKÝ VÝKRES



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	kulatý
Průřez profilu	kulatý
Šířka	10.5 mm
Výška	7 mm
Šířka lepení LED A	6 mm
Regulace úhlu svícení do	360
S možností získání světelné řady	ano
Možnost ohýbání	ano
Minimální vnější poloměr	1000 mm
Minimální vnitřní poloměr	150 mm
Typ budovy	komerční objekt, Komerční objekt, Kulturní/volnočasový objekt
Zóna zařízení	kancelář, lobby / foyer, reklama / POS, výkladní skříň, koupelna
Jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“	ano
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaná	1000 mm	A01167A_1 C1167ANODA_1
	2005 mm	A01167A_2 C1167ANODA_2
	3010 mm	A01167A_3 C1167ANODA_3
■ černý eloxovaný	1000 mm	A01167A07_1 C1167K7_1
	2005 mm	A01167A07_2 C1167K7_2
	3010 mm	A01167A07_3 C1167K7_3
□ bílá lakovaná	1000 mm	A01167L100D_1 C1167L90100D_1
	2005 mm	A01167L100D_2 C1167L90100D_2
	3010 mm	A01167L100D_3 C1167L90100D_3

# Profil PIKO-O

Ref. A01167


Ref. arch C1167

Vyvedení kabelu přes záslepku	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano




## SAMPLE PROJECTS



## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LUK-10		63 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17164M 17164
		42 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17064C 17088
		87 %	<input checked="" type="checkbox"/> mražený	B17064F 17090

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
PIKO-O-90	 PA12	<input checked="" type="checkbox"/> černý	C24369C7015 24369
PIKO-O	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C28223C7012 42631
		<input type="checkbox"/> bílá	C24321C10 24413
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C24321C07 24327
PIKO-O-OTW	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24321C02TW 24376
		<input type="checkbox"/> bílá	C24321C10TW 24414
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C24321C07TW 24360

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > ULTRATENKÉ

# Profil PIKO-O

Ref. A01167

Ref. arch C1167



## K-1091-24V

K-1091-24

Ref. arch K-1091-24V

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE



ÚCHYTKA

## PLD-10

C24375C00

Ref. arch 24375

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSKY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



ZÁVĚSKA

## PLD-10-PP

C28175N00

Ref. arch 42291



ZÁVĚSKA

## PLD-10-WL

C28177N00

Ref. arch 42293



ZÁVĚSKA

## PLD-10-WP

C28176N00

Ref. arch 42292