



- Podélné zavěšení na tyči
- Vysoká nosnost
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu


ÚČEL PRODUKTU

- k zavěšení LED svítidel

INSTALACE

- do svítidla pomocí malého zámku
- k tyči pomocí pojistky a matic

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	nerezová ocel	Vedení proudu	ano
Barva	stříbrná	Pracovní teplota	53°C
Šířka	14.2 mm	Nosnost	30 kg
Výška	40.1 mm	Maximální intenzita proudu	12 A
Průměr	14.2 mm	Ztráta napětí	0.06 V

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



3035
A18039
Ref. arch 18039




3035-O
A08441
Ref. arch B8441



GIZA
A05556
Ref. arch B5556



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



JAZ
A08547
Ref. arch B8547



LIPOD
A05554
Ref. arch B5554




OPK-4
A00370
Ref. arch C0370

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > MINIMALISTICKÉ




PIKO-ZM
A01168
Ref. arch C1168

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ



LIPOD-50
A02609
Ref. arch C2609



SEPOD
A06593
Ref. arch B6593

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



OLEK
A08505
Ref. arch B8505




PDS-ZM-PLUS
A02056
Ref. arch C2056



PDS-ZMG
A01418
Ref. arch C1418

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > PRO OBECNÉ OSVĚTLENÍ




3035-KOZE
A08441+A18056
Ref. arch 18056+B8441



PK-4
A18044+A00370
Ref. arch 18044+C0370

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE



PRUT
100 PUSZ 1 m
42518